

Baneforhold i Dansk Cricket

Dato: 3. maj 2020

Dansk Cricket-Forbund (DCF) ønsker at sikre gode standarder på alle områder af spillet. Bedre baner og ikke mindst pitch og outfield er essentielt. Lige gyldigt hvilket niveau af cricket du spiller, er det nødvendigt, at banen er god og tilbyder både gærdespiller, kaster og markspiller fair muligheder.

Denne guide tager udgangspunkt i LOVE FOR CRICKET [LFC] og tilføjelserne hertil i DCF's TURNERINGSREGLEMENT [TR] (§35.1), og er udvidet med en række yderligere anbefalinger.

I denne guide finder du således input til dialogen med din kommune eller stadion for at få aftalt det rette niveau i din klub.

1) Pitchen

- a) Type
- b) Dimensioner
- c) Anlæggelse
- d) Vedligeholdelse
- e) Overdækning før og under kamp
- f) Kastegrænser, slaggrænser og sidelinjer
- g) Gærdene

2) Bane

- a) Type
- b) Dimensioner og grænsemarkeringer
- c) Vedligehold og græslængde

3) Sightcreens

- a) Type
- b) Dimensioner
- c) Vedligeholdelse og sikkerhed

4) Scoretavle

- a) Type
- b) Dimensioner
- c) Vedligeholdelse

5) Område til skriver

- a) Anbefaling og krav

6) Område til spillere

- a) Anbefaling

7) Omklædningsfaciliteter

- a) Anbefaling

1) Pitchen

Hjemmeholdet er ansvarlig for, at pitchen er korrekt forberedt før kampens start. Under kampen skal dommerne kontrollere pitchens stand og eventuel vedligeholdelse.

a) Type

Alle cricket-pitche i Danmark skal være kunststofpitche og skal være af et af DCF godkendt fabrikat. Vi vil gerne understrege vigtigheden af, at der ikke eksperimenteres med fabrikat og anlæggelse. At anlægge en cricket pitch er IKKE det samme som at anlægge kunststofbaner til eks. Fodbold, Tennis, Hockey.

b) Dimensioner

En pitch er 2.5 meter bred og 30 meter lang.

c) Anlæggelsen

Anlæggelsen foretages efter anvisningerne i:

- Bilag A: Anlæggelse af betonpitch (p.t. under udarbejdelse)
- Bilag B: Anlæggelse af gruspitch (p.t. under udarbejdelse)

d) Vedligeholdelse

- Betonpitch er næsten vedligeholdsfri – hvis den er anlagt korrekt. Det betyder, at der ikke er behov for at tromle pitchen. Man skal fortsat være opmærksom på, om der måtte være kommet fremmedlegemer ind i mellem måtterne og mellem undermåtten og betonen. Er det sket, så er eneste mulighed første at løfte måtten af og så fjerne fremmedlegemerne.
- Gruspitch afhænger af jordbundsforholdene på den pågældende bane og hvor meget der spilles og trænes. Det anbefales, at pitchen tromles 3-4 gange om året. Det bedste resultat opnås ved at tromle efter en god mængde regn. Gruset er dermed blødere og former sig nemmere. Det skal være en tung tromle, såsom en vejtromle, hvis det skal nytte noget.

Forud for sæsonen, hvor det er meget blødt og fugtigt, kan det være vanskeligt at anvende en meget tung tromle (vejtromle), da den vil skubbe underlag og materiale i en "bule" foran sig. Her må der bruges en mindre tung tromle, eller man må vente til underlaget kan bære.

Hvert 2.-3. år, alt efter jordbundsforholdene vil det være opstået sådanne ujævnheder – især hvor gærdespilleren står, og hvor kasteren afleverer bolden – at tromling ikke kan klare reparationerne. I så fald er det nødvendigt at tage materialet (dvs. sømmene) (både over- og undermåtte) op i den ene side og løfte måtterne til side og jævne ud. Det må forventes, at der skal tilføres nyt stengrus. (se type i bilag B, anlæggelse af gruspitch).

Normalt vil klubben (eller kommunens gartnere) kunne gøre det selv, men hvis man ikke ønsker at rode med det, kan de danske medhjælpere hos det firma, der anlagde pitchen, gøre det for en pris af ca. 5.000 – 10.000 kr. plus moms. Henvendelse til forbundet for kontakt.

Uanset hvorledes pitchen er anlagt, så er det påkrævet, at pitchen rengøres og fejes jævnligt. Som minimum inden der spilles kamp eller trænes på pitchen.

En velkendt udfordring er fugleekskremitter. Her anviser vi, at der opstilles fugleskræmsler. Det kan IKKE anbefales at overdække pitchen med presenning eller lignende. Det vil skabe fugt, og fugleekskremitterne vil muligvis bare skulle fjernes fra presenningen.

e) Overdækning før og under kamp

Viser den lokale vejrodsigt, at der er mulighed for regn, så anbefales det, at pitchen overdækkes for at undgå, at pitchen og området omkring bliver vådt. Har man ikke overdækket pitchen, enten fordi der har været regn mange dage inden kampen, eller fordi det er blevet glemt, anbefales det, at man ikke overdækker pitchen lige før kampstart. Skulle der komme tørvejr i timerne op til kampen, er det bedre, at der nu kan ske en fordampning og tørring. Det vil gå hurtigere end, hvis pitchen er overdækket med en presenning.

- Type presenning: Der anbefales en letvægts model, der kan dække et område på: Bredde 6 m, længde 30 meter. Kan være nemmere at håndtere, hvis presenningen er i 2 stykker.
- Mobilt cover anbefales, hvis der er plads på banen til at placere dem, når de ikke anvendes. Forbundet kan henvise til leverandør.

Her henvises til LOV 10 i TR § 35.1.

f) Kastegrænser, slaggrænser og sidelinjer

Opstregning på pitchen reguleres i LFC § 7

I hver ende af pitchen skal en kastegrænse, en slaggrænse og to sidelinjer afmærkes med hvide linjer, således som nærmere beskrevet i LFC § 7.1, § 7.2, § 7.3 og § 7.4.

Yderligere opstregning, der regulerer, hvornår en bold er udenom, reguleres i LFC § 22 samt i LOV 22 i TR §35.1.

g) Gærderne

Udskæring til placering af gærderne i kunststofpitche. Her kan man vælge mellem to løsninger:

- En rektangulær udskæring på 33 x 15 cm, og gerne monteret med en støtte ramme nede i hullet.
- Tre huller Ø4cm i pitchen. Se endvidere LOV 8 i TR § 35.1.

Uanset hvilken løsning, der er valgt, påligger det hjemmeholdet at sikre, at udskæring/huller altid er vedligeholdet ordentligt, således at dommeren nemt kan placere gærdet korrekt uden problemer.

Hjemmeholdet skal efter dommerens påtale udbedre forholdene omgående, således kampen kan gennemføres.

Det påhviler hjemmeholdet at sikre, at gærderne er i god stand og overholder dimensionerne.

Overliggerne skal være uden skader og passe til gærderne. Ligeledes skal der anvendes overligger, der er identiske.

2) **Banen**

a) Type

Cricketbaner i Danmark er anlagt som klassiske græsbaner, der ses på alle typer udendørs sportsanlæg. Der er endnu ikke anlagt baner, hvor området udenfor pitchen er kunstgræs eller andre typer overflader, der ikke er natur græs.

Forbundet er ikke afvisende for andre muligheder end klassiske græsoverflader. Men en afvigelse fra dette vil forudsætte en individuel vurdering af det konkrete tilfælde.

b) Dimensioner og grænsemærker

Det er vores anbefaling, at banen er min. 55 meter i radius og gerne 60 – 65 meter i radius. Banens grænse markeres enten med:

- Kridtstreg præcist, som det kendes fra fodboldbaner. Der opsættes markører på stregen, der kan ses fra dommerens position. Det kan være små flag, kegler eller andet, der tydeligt markerer, hvor grænsen er.
- Tov i en diameter på minimum 3 cm. Igen anbefales det, at der placeres markører som beskrevet i ovenstående.

Her henvises desuden til LFC § 19.

c) Vedligehold og græslængde

Banens kvalitet defineres i høj grad af græslængde, jævnhed og hårdheden af jordbunden. Enhver ujævnhed, stor eller lille, kan skabe farlige situationer. Boldens opspring kan være vanskeligt at forudse, og risikoen for at få bolden i hovedet stiger. Andre skader kan også forekomme.

Skader kan også opstå, hvis banen er meget hård, eller der er skarpe ting i overfladen.

Græslængden er af afgørende betydning for spillets kvalitet. Græsset bør klippes så kort som overhovedet muligt. Gerne 1 – 1,5 cm. Græslængde over 3 cm. betragtes som uacceptabelt.

3) Sightscreens

a) Type

Sightscreens er påbudt i forbindelse med kampe i landsdækkende rækker og i de to øverste T20-serier jvf. LOV 4 i TR §35.1. Sightscreens tjener det formål at sikre en rolig baggrund, således gærdespilleren har en rimelig mulighed for at se bolden, når den bliver afleveret af kasteren.

Anvendes der hvid eller pink bold, skal screens være sorte, alternativt en anden mørk farve. Anvendes der røde bolde, bør screens være hvide.

Der findes grundlæggende 3 typer screens, der finder anvendelse. Lokale forhold afgør, hvad der løser opgaven mest optimalt. Fast monteret, mobile eller fast/mobile.

b) Dimensioner

- Mobile sightscreens er blevet almindelige. Vi anbefaler, at disse har dimensioner, der er passende til lokale forhold. De løser opgaven bedst jo større jo bedre. Hvis mobile sightsscreen anskaffes, anbefales en højde på 5.5 meter. Min. bredde 4 meter.
- Faste sightscreens. Anbefalede dimensioner på fastmonteret screens afhænger af placering i forhold til banens størrelse. Hvis disse monteres mellem 55 og 70 meter fra center mellem gærderne, anbefales en højde på 5,5 meter. Bredde min. 8 meter og gerne 10 meter.
- Fast/mobile sightscreens. I enkelte tilfælde ser vi screens, der består af en fastmonteret presenning eller lignende. Uanset om denne er monteret på et hegn, bygning eller andet, så skal de være monteret således, at de er rolige og ikke bevæger sig meget i vinden. Vi anbefaler, at dimensionerne følger dimensionerne for faste sightscreens.

c) Vedligeholdelse og sikkerhed

Når det gælder vedligeholdelse og sikkerhed, er vores anbefalinger: Først og fremmest at de anvendte screens er sikre. At de ikke vælter eller blæser rundt. Der kan ikke gås på kompromis her.

Overfladen bør være jævn og holdes fri for huller ol. Eventuelt hærværk, så som graffiti bør hurtigt udbedres.

4) Scoretavle

Det er et vigtigt element, at der findes en scoretavle ved enhver cricket bane. Den tjener det formål, at dommerne og spillerne på banen kan følge med i kampens udvikling. Ligeledes giver den tilskuere mulighed for at følge med i kampens udvikling.

a) Type

Der findes flere typer scoretavler:

- Den elektroniske, der kan opdateres direkte af kampens regnskabsfører.
- Den fastmonteret tavle med tal, der flyttes manuelt.
- Den mobile enhed. Denne kan være både elektronisk såvel som manuel.

b) Dimensioner

DCF anbefaler, at man søger inspiration hos leverandører, der har erfaring med scoretavler til udendørs sport, og gerne en leverandør, der har erfaring med scoretavler til cricket. Bemærk, at tal bør kunne ses fra afstande op til 140 meter. Forbundet anviser gerne mulige leverandører og giver rådgivning i konkrete situationer.

c) Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af score tavler afhænger af typen og hvordan de er monteret. Uanset type er det vigtigt, at scoretavlen er sikker og funktionsdygtig.

5) Område til skriver/regnskabsfører

a) Anbefaling og krav

DCF anbefaler at området til regnskabsførerne er separeret fra spillere og andre på anlægget. Ligeledes bør det sikres, at de sidder i læ for regn og vind. Er det koldt, bør det være muligt, at regnskabsførerne kan trække indendørs og fortsat have fuldt udsyn til banen og mulighed for at se dommernes signaler. Desuden skal dommerne kunne se regnskabsførernes signaler. Da de fleste regnskabsførere anvender laptop, er det nødvendigt med strømforsyning, ligesom en stabil wi-fi er klart at nødvendigt.

6) Område til spillere

a) Anbefaling

DCF anbefaler at der som minimum er et område med læ og overdækning i umiddelbar nærhed af banen, hvor det er muligt for spillere og dommere at komme i ly, hvis det regner.

7) Omklædningsfaciliteter

a) Anbefaling

DCF-anbefaler er at der i tilknytning til banen er adgang til omklædningsfaciliteter med bademuligheder. Et omklædningsrum per hold foretrækkes, ligesom det bør være muligt, at det kan aflåses individuelt.